

Ziegelraffstorekasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelraffstorekasten, selbsttragend
geschlossene Ausführung, d = 365 mm**

Ziegelraffstorekasten

Für Wandstärke 365 mm

Geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-
Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

Ziegelrollladenkasten d = 365 mm

d = 365 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Ziegelraffstorekasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelraffstorekasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 425 mm

Ziegelraffstorekasten

Für Wandstärke 425 mm

Geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
 Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-
 Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
 vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
 verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
 Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

Ziegelrollladenkasten d = 425 mm

d = 425 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Ziegelraffstorekasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelraffstorekasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 490 mm

Ziegelraffstorekasten

Für Wandstärke 490 mm

Geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
 Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-
 Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
 vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
 verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
 Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

Ziegelrollladenkasten d = 490 mm

d = 490 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten
geschlossene Ausführung, d = 365 mm**

Ziegel-Eck-Raffstorekasten

Für Wandstärke 365 mm
Geschlossene Ausführung
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
laut Grundrisszeichnung

Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-
Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragefähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 365 mm

d = 365 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten
geschlossene Ausführung, d = 425 mm**

Ziegel-Eck-Raffstorekasten

Für Wandstärke 425 mm
Geschlossene Ausführung
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
laut Grundrisszeichnung

Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-
Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragefähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 425 mm

d = 425 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung
Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position Text Menge Einheitspreis Gesamtpreis

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten
geschlossene Ausführung, d = 490 mm**

Ziegel-Eck-Raffstorekasten

Für Wandstärke 490 mm
Geschlossene Ausführung
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
laut Grundrisszeichnung

Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch*
Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-
Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragefähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 490 mm
d = 490 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

* = nicht zutreffendes durchstreichen