Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 300 mm

Ziegel-Rollladenkasten
Für Wandstärke 300 mm, geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Zubehör (vormontiert):
- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*
Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 18 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

Ziegel-Rollladenkasten d = 300 mm
d = 300 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... …St. ....

*** = zutreffendes markieren**

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 365 mm

Ziegel-Rollladenkasten
Für Wandstärke 365 mm, geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Zubehör (vormontiert):
- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*
Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

Ziegel-Rollladenkasten d = 365 mm
d = 365 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... St. ....

*** = zutreffendes markieren**

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 425 mm

Ziegel-Rollladenkasten
Für Wandstärke 425 mm, geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Zubehör (vormontiert):
- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*
Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

Ziegel-Rollladenkasten d = 425 mm
d = 425 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck ....

*** = zutreffendes markieren**

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 490 mm

Ziegel-Rollladenkasten
Für Wandstärke 490 mm, geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Zubehör (vormontiert):
- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*
Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

Ziegel-Rollladenkasten d = 490 mm
d = 490 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck ....

*** = zutreffendes markieren**