

Hlz Zahnziegel 1,6/20 nach DIN EN 771-1, 20000-401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände

Hlz Zahnziegel 1,6/20

Wanddicke d = 175 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 1,2/12 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

Rohdichteklasse 1,6 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 20
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,68 \text{ W/(mK)}$
Charakteristische Mauerwerksdruckspannung $f_k = 6,7 \text{ MN/m}^2$
Grundwert der zul. Druckspannung $\sigma_0 = 1,9 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Hlz Zahnziegel 1,6/20
 d = 175 mm; 7,5 DF (307/175/238 mm)

..... m²

Hlz Zahnziegel 1,6/20 nach DIN EN 771-1, 20000-401
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände

Hlz Zahnziegel 1,6/20
 Wanddicke d = 240 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 1,2/12 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

Rohdichteklasse 1,6 kg/dm³
Festigkeitsklasse 20
Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,68 \text{ W/(mK)}$
Charakteristische Mauerwerksdruckspannung $f_k = 6,7 \text{ MN/m}^2$
Grundwert der zul. Druckspannung $\sigma_0 = 1,9 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Hlz Zahnziegel 1,6/20
 d = 240 mm; 10 DF (307/240/238 mm)

..... m²