

**UNIPOR W07 CORISO; Zul.-Nr. Z-17.1-1056**  
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände**

**UNIPOR W07 CORISO**

Wanddicke d = 365 mm  
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W07 CORISO.  
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1056 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,65 kg/dm<sup>3</sup>  
**Druckfestigkeitsklasse** 6  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,07 \text{ W/(mK)}$   
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 2,2 \text{ MN/m}^2$   
**Grundwert der zul. Druckspannung**  $\sigma_0 = 0,85 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:  
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
 Pellheimer Straße 17  
 85221 Dachau  
 Tel: 08131-555-0  
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR W07 CORISO**  
 d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

**UNIPOR W07 CORISO; Zul.-Nr. Z-17.1-1056**  
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände**

**UNIPOR W07 CORISO**  
 Wanddicke d = 425 mm  
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W07 CORISO.  
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1056 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,65 kg/dm<sup>3</sup>  
**Druckfestigkeitsklasse** 6  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,07 \text{ W/(mK)}$   
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 2,2 \text{ MN/m}^2$   
**Grundwert der zul. Druckspannung**  $\sigma_0 = 0,85 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:  
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
 Pellheimer Straße 17  
 85221 Dachau  
 Tel: 08131-555-0  
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR W07 CORISO**  
 d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

**UNIPOR W07 CORISO; Zul.-Nr. Z-17.1-1056**  
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände (Passivhaus)**

**UNIPOR W07 CORISO**

Wanddicke d = 490 mm  
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W07 CORISO.  
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1056 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,65 kg/dm<sup>3</sup>  
**Druckfestigkeitsklasse** 6  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,07 \text{ W/(mK)}$   
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 2,2 \text{ MN/m}^2$   
**Grundwert der zul. Druckspannung**  $\sigma_0 = 0,85 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:  
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
 Pellheimer Straße 17  
 85221 Dachau  
 Tel: 08131-555-0  
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR W07 CORISO**  
 d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)