

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1018
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 365 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Tür-laibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärktem Innensteg entlang der Laibungsseite. Dadurch sichere Befestigung von Fenster und Türen nach DIN 18008-4 bzw. auch für Anbringung von „französischen Balkonen“ vorderhalb in der Laibung.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1018 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,08 W/(mK)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,1 MN/m²
Grundwert der zul. Druckspannung σ₀ = 0,80 MN/m²

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**
d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) Anfänger (40 St./Pal.)
d = 365 mm; 6 DF (128/365/249 mm) Halbanfänger (80 St./Pal.)

..... m

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1018
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 425 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Tür-laibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärktem Innensteg entlang der Laibungsseite. Dadurch sichere Befestigung von Fenster und Türen nach DIN 18008-4 bzw. auch für Anbringung von „französischen Balkonen“ vorderhalb in der Laibung.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1018 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,08 W/(mK)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,1 MN/m²
Grundwert der zul. Druckspannung σ₀ = 0,80 MN/m²

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**
d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) Anfänger (30 St./Pal.)
d = 425 mm; 7 DF (128/425/249 mm) Halbanfänger (60 St./Pal.)

..... m