UNIPOR WH10 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-1042

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR WH10 Planziegel
Wanddicke d = 300 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz;
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WH10 Planziegel.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1042 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm^3
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,10 W/(mK)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,1 MN/m²
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 0,8 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR WH09 Planziegel
d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm)

..... m^2 ....

UNIPOR WH10 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-1042

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR WH10 Planziegel
Wanddicke d = 365 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz;
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WH10 Planziegel.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1042 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm^3
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,10 W/(mK)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,1 MN/m²
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 0,8 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR WH09 Planziegel
d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m^2 ....

UNIPOR WH10 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-1042

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR WH10 Planziegel
Wanddicke d = 425 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz;
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WH10 Planziegel.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1042 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm^3
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,10 W/(mK)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,1 MN/m²
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 0,8 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR WH10 Planziegel
d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m ....

UNIPOR WH10 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-1042

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR WH10 Planziegel
Wanddicke d = 490 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz;
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WH10 Planziegel.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1042 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm^3
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,10 W/(mK)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,1 MN/m²
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 0,8 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR WH10 Planziegel
d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)

..... m ....