

UNIPOR WS10 CORISO, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1021**als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR WS10 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;

Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite. Dadurch sichere Befestigung von Fenster und Türen nach DIN 18008-4 zur Überschreitung des erhöhten Wertes von 2,8 KN je Befestigungspunkt **bei Absturzsicherung** bzw. auch für Anbringung von „französischen Balkonen“ vorderhalb in der Laibung.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1021 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,90 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,10 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 5,0 \text{ MN/m}^2$

Grundwert der zul. Druckspannung $\sigma_0 = 1,9 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS10 CORISO, Anfänger / Halbanfänger

als verstärkter Laibungsziegel

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) Anfänger (40 St./Pal.)

d = 365 mm; 6 DF (128/365/249 mm) Halbanfänger (80 St./Pal.)

..... m m

**UNIPOR WS10 CORISO, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1021
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR WS10 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite. Dadurch sichere Befestigung von Fenster und Türen nach DIN 18008-4 zur Überschreitung des erhöhten Wertes von 2,8 KN je Befestigungspunkt **bei Absturzsicherung** bzw. auch für Anbringung von „französischen Balkonen“ vorderhalb in der Laibung.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1021 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,90 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,10 \text{ W}/(\text{mK})$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 5,0 \text{ MN}/\text{m}^2$

Grundwert der zul. Druckspannung $\sigma_0 = 1,9 \text{ MN}/\text{m}^2$

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR WS10 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) Anfänger (30 St./Pal.)

d = 425 mm; 7 DF (128/425/249 mm) Halbanfänger (60 St./Pal.)

..... m m