

UNIPOR Zahnziegel 0,8 / 8 Zul.-Nr. Z-17.1-347
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR Zahnziegel 0,8 / 8

Wanddicke d = 300 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W09 WH-Zahnziegel nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-968.
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Leichtmörtel LM 21, entsprechend der Zulassung Z-17.1-347 und der EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
 Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Leichtmauermörtel LM 21

Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 8
Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,16 \text{ W/(mK)}$
Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 1,8 \text{ MN/m}^2$
Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 0,7 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

W09 WH Zahnziegel
 d = 300 mm; 10 DF (247/300/238 mm)

..... m²

UNIPOR Zahnziegel 0,8 / 8 Zul.-Nr. Z-17.1-347
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR Zahnziegel 0,8 / 8

Wanddicke d = 365 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W09 WH-Zahnziegel nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-968.
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Leichtmörtel LM 21, entsprechend der Zulassung Z-17.1-347 und der EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
 Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Leichtmauermörtel LM 21

Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,16 \text{ W/(mK)}$
Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 1,8 \text{ MN/m}^2$
Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 0,7 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

W09 WH Zahnziegel
 d = 365 mm; 10 DF (247/365/238 mm)

..... m²