HÖRL & HARTMANN

UNIPOR Planziegel 1,0/12 Zul.-Nr. Z-17.1-635

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für nichttragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände

UNIPOR Planziegel 1,0/12
Wanddicke d = 115 mm
Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,0/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-635.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-635 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Rohdichteklasse 1,0 kg/dm^3
Festigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,45 W/(mK)
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 1,8 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR Planziegel 1,0/12
d = 115 mm; 6 DF (372/115/249 mm)

..... m^2 ....

HÖRL & HARTMANN

UNIPOR Planziegel 1,0/12 Zul.-Nr. Z-17.1-635

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für nichttragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig
für nichttragende Innenwände

UNIPOR Planziegel 1,0/12
Wanddicke d = 175 mm
Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,0/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-635.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-635 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Rohdichteklasse 1,0 kg/dm^3
Festigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,45 W/(mK)
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 1,8 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR Planziegel 1,0/12
d = 175 mm; 9 DF (372/175/249 mm)

..... m^2 ....

HÖRL & HARTMANN

UNIPOR Planziegel 1,0/12 Zul.-Nr. Z-17.1-635

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für nichttragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig
für nichttragende Innenwände

UNIPOR Planziegel 1,0/12
Wanddicke d = 240 mm
Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,0/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-635.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-635 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Rohdichteklasse 1,0 kg/dm^3
Festigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,45 W/(mK)
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 1,8 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR Planziegel 1,0/12
d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm)

..... m^2 ....