

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung**

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten  
geschlossene Ausführung, d = 365 mm**

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten**

Für Wandstärke 365 mm  
Geschlossene Ausführung  
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_ cm  
laut Grundrisszeichnung

Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch\*  
Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-  
Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),  
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragefähigkeit mit hochfestem Ankermörtel  
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:  
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 365 mm**

d = 365 mm; h = 300 mm  
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck ..... .....

\* = nicht zutreffendes durchstreichen

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung**  
Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position Text Menge Einheitspreis Gesamtpreis

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten  
geschlossene Ausführung, d = 425 mm**

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten**

Für Wandstärke 425 mm  
Geschlossene Ausführung  
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_ cm  
laut Grundrisszeichnung

Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch\*  
Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-  
Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),  
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragefähigkeit mit hochfestem Ankermörtel  
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:  
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 425 mm**

d = 425 mm; h = 300 mm  
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck .....

\* = nicht zutreffendes durchstreichen

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung**

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten  
geschlossene Ausführung, d = 490 mm**

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten**

Für Wandstärke 490 mm  
Geschlossene Ausführung  
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_ cm  
laut Grundrisszeichnung

Auflagertiefe: 2 x 12 cm; für Antrieb: mechanisch / elektrisch\*  
Einschließlich seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-  
Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),  
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragefähigkeit mit hochfestem Ankermörtel  
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 14 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegelraffstore-Jalousiekasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:  
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 490 mm**

d = 490 mm; h = 300 mm  
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck .....

\* = nicht zutreffendes durchstreichen