

Ringanker/Ringbalken/Stürze aus Leichtziegel WU-Schalen

Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ringanker/Ringbalken/Stürze
aus Leichtziegel WU-Schalen d = 300 mm**

Leichtziegel WU-Schalen

Schalendicke d = 300 mm, h = 238 mm

Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel WU-Schalen. Die Ziegel WU-Schalen sind entsprechend der Leistungsbeschreibung nach DIN 1053 zu vermauern.

Bewehrungsstahl und Verfüllbeton in gesonderten Positionen.

Rohdichteklasse 0,9 kg/dm³

Festigkeitsklasse 12

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

Leichtziegel WU-Schale 300 mm

d = 300 mm; h = 238 mm; 10 DF (240/300/238 mm)

..... m

Ringanker/Ringbalken/Stürze aus Leichtziegel WU-Schalen

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ringanker/Ringbalken/Stürze
aus Leichtziegel WU-Schalen d = 365 mm**

Leichtziegel WU-Schalen

Schalendicke d = 365 mm, h = 238 mm

Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel WU-Schalen. Die Ziegel WU-Schalen sind entsprechend der Leistungsbeschreibung nach DIN 1053 zu vermauern.

Bewehrungsstahl und Verfüllbeton in gesonderten Positionen.

Rohdichteklasse 0,9 kg/dm³

Festigkeitsklasse 12

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

Leichtziegel WU-Schale 365 mm

d = 365 mm; h = 238 mm; 12 DF (240/365/238 mm)

..... m

Ringanker/Ringbalken/Stürze aus Leichtziegel WU-Schalen

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ringanker/Ringbalken/Stürze
aus Leichtziegel WU-Schalen d = 425 mm**

Leichtziegel WU-Schalen

Schalendicke d = 425 mm, h = 238 mm

Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel WU-Schalen. Die Ziegel WU-Schalen sind entsprechend der Leistungsbeschreibung nach DIN 1053 zu vermauern.

Bewehrungsstahl und Verfüllbeton in gesonderten Positionen.

Rohdichteklasse 0,9 kg/dm³

Festigkeitsklasse 12

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat:

Leichtziegel WU-Schale 425 mm

d = 425 mm; h = 238 mm; 10 DF (240/425/238 mm)

..... m