Ziegel-Eck-Raffstorekasten, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegel-Eck-Raffstorekasten
geschlossene Ausführung, d = 490 mm

Ziegel-Eck-Raffstorekasten
Für Wandstärke 490 mm
Geschlossene Ausführung
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
laut Grundrisszeichnung

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*
Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 13 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

Ziegel-Eck-Raffstorekasten d = 490 mm
d = 490 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... St. ....