

## **Ziegel-Eck-Rolladenkasten, geschlossene Ausführung**

Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### **Ziegel-Eck-Rolladenkasten geschlossene Ausführung, d = 300 mm**

**Ziegel-Eck-Rolladenkasten  
Für Wandstärke 300 mm, geschlossene Ausführung**  
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_ cm  
laut Grundrisszeichnung

Zubehör (vormontiert):

- TYP A\* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B\* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C\* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D\* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG IIa);  
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch\*

Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene  
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),  
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel  
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 18 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

### **Ziegel-Eck-Rolladenkasten d = 300 mm**

d = 300 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Außenmaß Öffnungen + Auflager)

..... St. .....