Hlz Zahnziegel 1,6/20 nach DIN EN 771-1, 20000-401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig
für tragende Innenwände

Hlz Zahnziegel 1,6/20
Wanddicke d = 175 mm
Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 1,6/20 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

Rohdichteklasse 1,6 kg/dm^3
Druckfestigkeitsklasse 20
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,68 W/(mK)
Charakteristische Mauerwerksdruckspannung f_k = 6,7 MN/m^2
Grundwert der zul. Druckspannung σ_0 = 1,9 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

Hlz Zahnziegel 1,6/20
d = 175 mm; 7,5 DF (307/175/238 mm)

..... m^2 ....