UNIPOR Planziegel 1,4/12 Zul.-Nr. Z-17.1-635

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig
für tragende Innenwände

UNIPOR Planziegel 1,4/12
Wanddicke d = 175 mm
Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,4/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-635.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-635 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Rohdichteklasse 1,4 kg/dm^3
Druckfestigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,58 W/(mK)
Charakteristische Mauerwerksdruckspannung f_k = 4,7 MN/m²
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 1,8 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR Planziegel 1,4/12
d = 175 mm; 7,5 DF (307/175/249 mm)

..... m^2 ....