UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-688

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände

UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12
Wanddicke d = 240 mm
Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-688.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-688 und der DIN EN 1996 zu vermauern.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel
Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.

Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm^3
(Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)

Rohdichteklasse unverfüllt 0,8 kg/dm^3
Druckfestigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,96 W/(mK)
Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 4,7 MN/m²
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 1,8 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR Verfüll-Planziegel 0,8/12
d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm)

..... m^2 ....