

**UNIPOR W07 CORISO; Zul.-Nr. Z-17.1-1056**  
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände (Passivhaus)**

**UNIPOR W07 CORISO**

Wanddicke d = 490 mm  
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W07 CORISO.  
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1056 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,65 kg/dm<sup>3</sup>  
**Druckfestigkeitsklasse** 6  
**Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit**  $\lambda_R = 0,07$  W/(mK)  
**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 48,0$  dB  
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 2,1$  MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:  
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR W07 CORISO**  
d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....