

**UNIPOR W08 CORISO, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1114
als verstärkter Laibungsziegel**
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR W08 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 300 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Tür-laibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1114 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 2,3 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR W08 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm) Anfänger (45 St./Pal.)

d = 300 mm; 5 DF (128/300/249 mm) Halbanfänger (90 St./Pal.)

..... m

**UNIPOR W08 CORISO, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1114
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR W08 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 365 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Tür-laibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1114 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 2,3 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR W08 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**
d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) Anfänger (40 St./Pal.)
d = 365 mm; 6 DF (128/365/249 mm) Halbanfänger (80 St./Pal.)

..... m

**UNIPOR W08 CORISO, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1114
als verstärkter Laibungsziegel**
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR W08 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 425 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Tür-laibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1114 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 2,3 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR W08 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**
d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) Anfänger (30 St./Pal.)
d = 425 mm; 7 DF (128/425/249 mm) Halbanfänger (60 St./Pal.)

..... m