

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1018
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 365 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit
Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz;
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Türleibungen, lot- und fluchtgerecht,
mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als
Laibungsziegel mit verstärktem Innensteg entlang der
Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach
dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von
Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung
Z-17.1-1018 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,08 W/(mK)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,1 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**
d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) Anfänger (40 St./Pal.)
d = 365 mm; 6 DF (128/365/249 mm) Halbanfänger (80 St./Pal.)

..... m

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1018
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 425 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit
Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz;
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Tür-laibungen, lot- und fluchtgerecht,
mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als
Laibungsziegel mit verstärktem Innensteg entlang der
Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach
dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von
Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung
Z-17.1-1018 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,08 W/(mK)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,1 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR W08 NOVATHERM, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**
d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) Anfänger (30 St./Pal.)
d = 425 mm; 7 DF (128/425/249 mm) Halbanfänger (60 St./Pal.)

..... m