

UNIPOR WS09 SILVACOR - Höhenausgleichsziegel

Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Höhenausgleichsziegel „HAZ“
Wanddicke 365 mm, Höhe 124 mm**

UNIPOR WS09 SILVACOR Höhenausgleichsziegel

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht mit dem UNIPOR WS09 SILVACOR Höhenausgleichsziegel als System-Ergänzungsprodukt.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1237 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,85 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 51,8 \text{ dB}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 5,0 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS09 SILVACOR, d = 365 mm

Höhenausgleichsziegel

..... m

SF (247/365/124 mm)

UNIPOR WS09 SILVACOR - Höhenausgleichsziegel

Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Höhenausgleichsziegel „HAZ“
Wanddicke 425 mm, Höhe 124 mm**

UNIPOR WS09 SILVACOR Höhenausgleichsziegel

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht mit dem UNIPOR WS09 SILVACOR Höhenausgleichsziegel als System-Ergänzungsprodukt.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1237 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,85 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,09 W/(mK)

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 5,0 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS09 SILVACOR, d = 425 mm

Höhenausgleichsziegel

SF (247/425/124 mm)

..... m