

**UNIPOR WS09 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.21-1237  
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**UNIPOR WS09 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger  
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter natürlicher Dämmstofffüllung aus Kiefern- und Fichtenholz.

Herstellen von Fenster- und Tür-laibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1237 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

**Rohdichteklasse** 0,85 kg/dm<sup>3</sup>

**Druckfestigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit** λ<sub>R</sub> = 0,09 W/(mK)

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit** f<sub>k</sub> = 5,0 MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS09 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger  
als verstärkter Laibungsziegel**

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) Anfänger (40 St./Pal.)

d = 365 mm; 6 DF (128/365/249 mm) Halbanfänger (80 St./Pal.)

..... m .....

**UNIPOR WS09 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.21-1237  
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**UNIPOR WS09 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger  
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter natürlicher Dämmstofffüllung aus Kiefern- und Fichtenholz.

Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1237 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

**Rohdichteklasse** 0,85 kg/dm<sup>3</sup>

**Druckfestigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 5,0 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3**

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS09 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger  
als verstärkter Laibungsziegel**

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) Anfänger (30 St./Pal.)

d = 425 mm; 8 DF (128/425/249 mm) Halbanfänger (60 St./Pal.)

..... m .....