



**UNITHERM 11 Planziegel, Z-17.11-1236**  
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände**

**UNITHERM 11 Planziegel**  
 Wanddicke d = 365 mm  
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNITHERM 11 Planziegel. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-17.11-1236 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,70 kg/dm<sup>3</sup>  
**Druckfestigkeitsklasse** 10  
**Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit** λ<sub>R</sub> = 0,11 W/(mK)  
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit** f<sub>k</sub> = 3,8 MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:  
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
 Pellheimer Straße 17  
 85221 Dachau  
 Tel: 08131-555-0  
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNITHERM 11 Planziegel**  
 d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....



**UNITHERM 11 Planziegel, Z-17.11-1236**  
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**UNITHERM 11 Planziegel**  
 Wanddicke d = 425 mm  
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit  
 Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz;  
 Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen  
 Geschossen aus UNITHERM 11 Planziegel.  
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  
 mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Allgemeinen  
 Bauartgenehmigung Z-17.11-1236 und der DIN EN 1996 zu  
 vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und  
 Ergänzungsziegel.  
 Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  
 gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,70 kg/dm<sup>3</sup>  
**Druckfestigkeitsklasse** 10  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λ<sub>R</sub> = 0,11 W/(mK)  
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit** f<sub>k</sub> = 3,8 MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:  
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
 Pellheimer Straße 17  
 85221 Dachau  
 Tel: 08131-555-0  
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNITHERM 11 Planziegel**  
 d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....