

## UNIPOR W07 CORISO; Zul.-Nr. Z-17.1-1056

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

#### UNIPOR W07 CORISO

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W07 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1056 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,65 kg/dm<sup>3</sup>

**Druckfestigkeitsklasse** 6

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,07 \text{ W/(mK)}$

**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 47,9 \text{ dB}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 2,2 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

#### UNIPOR W07 CORISO

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

## UNIPOR W07 CORISO; Zul.-Nr. Z-17.1-1056

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

#### UNIPOR W07 CORISO

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W07 CORISO nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1056.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1056 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,65 kg/dm<sup>3</sup>

**Druckfestigkeitsklasse** 6

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,07 \text{ W/(mK)}$

**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 45,7 \text{ dB}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 2,2 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

#### UNIPOR W07 CORISO

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

## UNIPOR W07 CORISO; Zul.-Nr. Z-17.1-1056

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### **Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände (Passivhaus)**

#### **UNIPOR W07 CORISO**

Wanddicke d = 490 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W07 CORISO.  
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1056 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,65 kg/dm<sup>3</sup>

**Druckfestigkeitsklasse** 6

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,07 \text{ W/(mK)}$

**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 48,0 \text{ dB}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 2,1 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

#### **UNIPOR W07 CORISO**

d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....