

## Dämmschale für Ringanker DSR

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Dämmschale für Ringanker DSR

Dämmschale für Ringanker DSR

Hörl + Hartmann Dämmschale für Ringanker DSR als wärmegeämmter Abschluss für Ringanker und Ringbalken, Neopor Wärmedämmung (WLG 032) und Verblendung durch keramische Ziegelplatte mit profiliertter Oberfläche.

Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen.

Abspannung zur Aufnahme des Betondrucks durch Hörl + Hartmann Montagebügel für DSR

Abmessungen: 1000 x 80 x 250 mm

Für Wandstärke 30,0 / 36,5 / 42,5 / 49,0 cm

nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

### Dämmschale für Ringanker DSR

Abrechnung nach m

Montagebügel für Wandstärke 30,0 cm

Montagebügel für Wandstärke 36,5 cm

Montagebügel für Wandstärke 42,5 cm

Montagebügel für Wandstärke 49,0 cm

..... m	.....	.....
..... Stck	.....	.....
..... Stck	.....	.....
..... Stck	.....	.....
..... Stck	.....	.....