

**UNIPOR WS10 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1021**  
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**UNIPOR WS10 CORISO**

Wanddicke d = 300 mm  
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS10 CORISO.  
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1021 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,90 kg/dm<sup>3</sup>  
**Festigkeitsklasse** 12  
**Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit**  $\lambda_R = 0,10 \text{ W/(mK)}$   
**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 52,2 \text{ dB}$   
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 5,0 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:  
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS10 CORISO**  
d = 300 mm; 12 DF (247/300/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

## UNIPOR WS10 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1021

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### **Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände**

#### **UNIPOR WS10 CORISO**

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS10 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1021 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,90 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit**  $\lambda_R = 0,10 \text{ W/(mK)}$

**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 52,2 \text{ dB}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 5,0 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

#### **UNIPOR WS10 CORISO**

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

## UNIPOR WS10 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1021

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

## **Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände**

### **UNIPOR WS10 CORISO**

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS10 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1021 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,90 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,10 \text{ W/(mK)}$

**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 48,4 \text{ dB}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 5,0 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

### **UNIPOR WS10 CORISO**

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....