



**UNIPOR W07 CORISO, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1056
als verstärkter Laibungsziegel**
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR W07 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit
Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter
mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Türleibungen, lot- und fluchtgerecht,
mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als
Laibungsziegel mit verstärkten Innenstegen entlang der
Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach
dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von
Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung
Z-17.1-1056 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,07 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 2,2 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR W07 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) Anfänger (40 St./Pal.)

d = 365 mm; 6 DF (128/365/249 mm) Halbanfänger (80 St./Pal.)

..... m

UNIPOR W07 CORISO, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1056 als verstärkter Laibungsziegel

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

**UNIPOR W07 CORISO, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit
Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter
mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Türleibungen, lot- und fluchtgerecht,
mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als
Laibungsziegel mit verstärkten Innenstegen entlang der
Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach
dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von
Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung
Z-17.1-1056 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,07 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 2,2 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR W07 CORISO, Anfänger / Halbanfänger

als verstärkter Laibungsziegel

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) Anfänger (30 St./Pal.)

d = 425 mm; 7 DF (128/425/249 mm) Halbanfänger (60 St./Pal.)

..... m