

## UNIPOR Planziegel 1,4/20 Zul.-Nr. Z-17.1-821

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### **Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände**

#### **UNIPOR Planziegel 1,4/20**

Wanddicke d = 240 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,4/20 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-821.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-821 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

**Rohdichteklasse** 1,4 kg/dm<sup>3</sup>

**Druckfestigkeitsklasse** 20

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,58 \text{ W/(mK)}$

**Schalldämmmaß**  $R_w = 55,9 \text{ dB}$

**Charakteristische Mauerwerksdruckspannung**  $f_k = 6,3 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

#### **UNIPOR Planziegel 1,4/20**

d = 240 mm; 10 DF (307/240/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....