

**UNIPOR W065 CORISO, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1171  
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

|          |      |       |               |             |
|----------|------|-------|---------------|-------------|
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|------|-------|---------------|-------------|

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**UNIPOR W065 CORISO, Anfänger / Halbanfänger  
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit  
Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter  
mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;  
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Türleibungen, lot- und fluchtgerecht,  
mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als  
**Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der  
Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach  
dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von  
Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  
mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung  
Z-17.1-1171 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

**Rohdichteklasse** 0,55 kg/dm<sup>3</sup>

**Druckfestigkeitsklasse** 6

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,065 \text{ W/(mK)}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 1,7 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR W065 CORISO, Anfänger / Halbanfänger  
als verstärkter Laibungsziegel**

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) Anfänger (40 St./Pal.)

d = 365 mm; 6 DF (128/365/249 mm) Halbanfänger (80 St./Pal.)

..... m .....

**UNIPOR W065 CORISO, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1171  
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

|          |      |       |               |             |
|----------|------|-------|---------------|-------------|
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|------|-------|---------------|-------------|

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**UNIPOR W065 CORISO, Anfänger / Halbanfänger  
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit  
Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter  
mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;  
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht,  
mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als  
**Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der  
Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach  
dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von  
Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  
mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung  
Z-17.1-1171 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

**Rohdichteklasse** 0,55 kg/dm<sup>3</sup>

**Druckfestigkeitsklasse** 6

**Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit**  $\lambda_R = 0,065 \text{ W/(mK)}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 1,7 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR W065 CORISO, Anfänger / Halbanfänger**

**als verstärkter Laibungsziegel**

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) Anfänger (30 St./Pal.)

d = 425 mm; 7 DF (128/425/249 mm) Halbanfänger (60 St./Pal.)

..... m ..... .....