

**UNIPOR WS08 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1191
als verstärkter Laibungsziegel**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

**UNIPOR WS08 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit
Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter
natürlicher Dämmstofffüllung aus Kiefern- und Fichtenholz.

Herstellen von Fenster- und Türleibungen, lot- und fluchtgerecht,
mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als
Laibungsziegel mit verstärkten Innenstegen entlang der
Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach
dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von
Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung
Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,07 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR WS08 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) Anfänger (40 St./Pal.)

d = 365 mm; 6 DF (128/365/249 mm) Halbanfänger (80 St./Pal.)

..... m

UNIPOR WS08 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1191 als verstärkter Laibungsziegel

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

**UNIPOR WS08 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit
Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter
natürlicher Dämmstofffüllung aus Kiefern- und Fichtenholz.

Herstellen von Fenster- und Türleibungen, lot- und fluchtgerecht,
mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als
Laibungsziegel mit verstärkten Innenstegen entlang der
Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach
dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von
Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung
Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

**UNIPOR WS08 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel**

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) Anfänger (30 St./Pal.)

d = 425 mm; 8 DF (128/425/249 mm) Halbanfänger (60 St./Pal.)

..... m