

## UNIPOR WS08 SILVACOR - Höhenausgleichsziegel

Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### **Höhenausgleichsziegel „HAZ“ Wanddicke 365 mm, Höhe 124 mm**

#### **UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel**

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht mit dem UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel als System-Ergänzungsprodukt.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Mauerwerk, mortelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,65 kg/dm<sup>3</sup>

**Druckfestigkeitsklasse** 10

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 48,7 \text{ dB}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS08 SILVACOR**, d = 365 mm

Höhenausgleichsziegel

SF (247/365/124 mm)

..... m .....

## UNIPOR WS08 SILVACOR - Höhenausgleichsziegel

Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Höhenausgleichsziegel „HAZ“ Wanddicke 425 mm, Höhe 124 mm

#### UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht mit dem UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel als System-Ergänzungsprodukt.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,65 kg/dm<sup>3</sup>

**Druckfestigkeitsklasse** 10

**Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit**  $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 47,6 \text{ dB}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS08 SILVACOR**, d = 425 mm

Höhenausgleichsziegel

SF (247/425/124 mm)

..... m .....