

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend
geschlossene Ausführung, d = 300 mm**

Ziegel-Rollladenkasten

Für Wandstärke 300 mm, geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Ausstattung für manuellen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-
Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung

Erhöhte Eigentragsfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 18 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik
nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rollladenkasten d = 300 mm

d = 300 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....St.

* = zutreffendes markieren

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend
geschlossene Ausführung, d = 365 mm**

Ziegel-Rollladenkasten

Für Wandstärke 365 mm, geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Ausstattung für manuellen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Seitliche, Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-
Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung
BSt IV

Verfügbare Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik
nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rollladenkasten d = 365 mm

d = 365 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... St.

* = zutreffendes markieren



Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position Text Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 425 mm

Ziegel-Rollladenkasten

Für Wandstärke 425 mm, geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Ausstattung für manuellen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung

Erhöhte Eigentragsfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rollladenkasten d = 425 mm

d = 425 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

* = zutreffendes markieren

Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung
Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend
geschlossene Ausführung, d = 490 mm**

Ziegel-Rollladenkasten

Für Wandstärke 490 mm, geschlossene Ausführung

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Ausstattung für manuellen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG LM21);
Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-
Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik
nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rollladenkasten d = 490 mm

d = 490 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

* = zutreffendes markieren