

### Ziegel-Eck-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

#### Ziegel-Eck-Rollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 300 mm

##### Ziegel-Eck-Rollladenkasten

Für Wandstärke 300 mm, geschlossene Ausführung  
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_ cm  
Laut Grundrisszeichnung

Ausstattung für manuellen Antrieb\*:

- Lagerhalter, Lager, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:

- Lagerhalter, Lager

Lagerhalter vormontiert (Lagerhalter nur am Endauflager)

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  
Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-  
Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel  
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 18 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Eck-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

##### Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 300 mm

d = 300 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnungen + Auflager)

.....St. ....

\* = zutreffendes markieren

**Ziegel-Eck-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung**

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Eck-Rollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 365 mm**

**Ziegel-Eck-Rollladenkasten**

Für Wandstärke 365 mm, geschlossene Ausführung  
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_ cm  
Laut Grundrisszeichnung

Ausstattung für manuellen Antrieb\*:

- Lagerhalter, Lager, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:

- Lagerhalter, Lager

Lagerhalter vormontiert (Lagerhalter nur am Endauflager)

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);  
Seitliche, Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-  
Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung  
BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Eck-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 365 mm**

d = 365 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnungen + Auflager)

..... St. ....

\* = zutreffendes markieren

**Ziegel-Eck-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung**

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Eck-Rollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 425 mm**

**Ziegel-Eck-Rollladenkasten**

Für Wandstärke 425 mm, geschlossene Ausführung  
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_ cm  
Laut Grundrisszeichnung

Ausstattung für manuellen Antrieb\*:

- Lagerhalter, Lager, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:

- Lagerhalter, Lager

Lagerhalter vormontiert (Lagerhalter nur am Endauflager)

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG LM21);  
Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-  
Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung  
BSt IV

Verfügbare Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Eck-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 425 mm**

d = 425 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnungen + Auflager)

..... Stck ..... .....

\* = zutreffendes markieren

### Ziegel-Eck-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

#### Ziegel-Eck-Rollladenkasten, selbsttragend geschlossene Ausführung, d = 490 mm

##### Ziegel-Eck-Rollladenkasten

Für Wandstärke 490 mm, geschlossene Ausführung  
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken\*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) \_\_\_\_\_ cm  
Laut Grundrisszeichnung

Ausstattung für manuellen Antrieb\*:

- Lagerhalter, Lager, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb\*:

- Lagerhalter, Lager

Lagerhalter vormontiert (Lagerhalter nur am Endauflager)

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG LM21);  
Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-  
Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung

Erhöhte Eigentragsfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel  
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbare Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Eck-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann  
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

##### Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 490 mm

d = 490 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnungen + Auflager)

..... Stck ..... .....

\* = zutreffendes markieren