

**WS075 CORISO**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**WS075 CORISO**

Wanddicke d = 365 mm  
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS075 CORISO.  
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1289 und der DIN EN 1996 zu vermauern unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,75 kg/dm<sup>3</sup>  
**Festigkeitsklasse** 12  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λ<sub>R</sub> = 0,075 W/(mK)  
**Bewertetes Schalldämmmaß** R<sub>w,bau,ref</sub> = 52,2 dB  
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit** f<sub>k</sub> = 6,5 MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:  
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**WS075 CORISO**

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

**WS075 CORISO**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**WS075 CORISO**

Wanddicke d = 425 mm  
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS075 CORISO.  
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1289 und der DIN EN 1996 zu vermauern unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,75 kg/dm<sup>3</sup>  
**Festigkeitsklasse** 12  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λ<sub>R</sub> = 0,075 W/(mK)  
**Bewertetes Schalldämmmaß** R<sub>w,bau,ref</sub> ≥ 48,0 dB  
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit** f<sub>k</sub> = 6,5 MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:  
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
Pellheimer Straße 17  
85221 Dachau  
Tel: 08131-555-0  
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**WS075 CORISO**

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

**WS075 CORISO**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**WS075 CORISO**

Wanddicke d = 490 mm  
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit  
 Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter  
 mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;  
 Baustoffklasse A1

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen  
 Geschossen aus WS075 CORISO.  
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  
 mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung  
 Z-17.21-1289 und der DIN EN 1996 zu vermauern unter  
 Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  
 Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  
 gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,75 kg/dm<sup>3</sup>  
**Festigkeitsklasse** 12  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,075 \text{ W/(mK)}$   
**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} \geq 48,0 \text{ dB}$   
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 6,5 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:  
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
 Pellheimer Straße 17  
 85221 Dachau  
 Tel: 08131-555-0  
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**WS075 CORISO**

d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....