

**MZ80-GS FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1205**  
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**MZ80-GS FIBRACOR**

Wanddicke d = 300 mm  
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ80-GS FIBRACOR.  
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1205 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,70 kg/dm<sup>3</sup>  
**Druckfestigkeitsklasse** 12  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λ<sub>R</sub> = 0,08 W/(mK)  
**Bewertetes Schalldämmmaß** R<sub>w,bau,ref</sub> = 48,2 dB  
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit** f<sub>k</sub> = 4,6 MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:  
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
 Pellheimer Straße 17  
 85221 Dachau  
 Tel: 08131-555-0  
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**MZ80-GS FIBRACOR**  
 d = 300 mm; 10 DF (248/300/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

**MZ80-GS FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1205**  
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**MZ80-GS FIBRACOR**

Wanddicke d = 365 mm  
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ80-GS FIBRACOR.  
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1205 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,70 kg/dm<sup>3</sup>  
**Druckfestigkeitsklasse** 12  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λ<sub>R</sub> = 0,08 W/(mK)  
**Bewertetes Schalldämmmaß** R<sub>w,bau,ref</sub> = 50,8 dB  
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit** f<sub>k</sub> = 4,6 MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:  
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
 Pellheimer Straße 17  
 85221 Dachau  
 Tel: 08131-555-0  
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**MZ80-GS FIBRACOR**  
 d = 365 mm; 12 DF (248/365/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

**MZ80-GS FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1205**  
 Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**MZ80-GS FIBRACOR**

Wanddicke d = 425 mm  
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ80-GS FIBRACOR.  
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1205 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,70 kg/dm<sup>3</sup>  
**Druckfestigkeitsklasse** 12  
**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$   
**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 50,4 \text{ dB}$   
**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 4,6 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:  
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  
 Pellheimer Straße 17  
 85221 Dachau  
 Tel: 08131-555-0  
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**MZ80-GS FIBRACOR**  
 d = 425 mm; 14 DF (248/425/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....