

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Zul.-Nr. Z-15.2-384

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für Treppenhaus- und Wohnungstrennwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Treppenhaus- / Wohnungstrennwände

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12

Wanddicke d = 240 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-384.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-384 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel
Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.

Rohdichteklasse verfüllt $\geq 2,0 \text{ kg/dm}^3$

(Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)

Druckfestigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 1,60 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 61,4 \text{ dB}$

Bemessung der Tragfähigkeit als unbewehrte Betonwand

nach DIN EN 1992-1-1:2011-01

und DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12

d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm)

..... m²

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Zul.-Nr. Z-15.2-384

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Treppenhaus- und Wohnungstrennwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Treppenhaus- / Wohnungstrennwände

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12

Wanddicke d = 300 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-384.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-384 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel
Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.

Rohdichteklasse verfüllt $\geq 2,0 \text{ kg/dm}^3$

(Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)

Druckfestigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 1,60 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 64,4 \text{ dB}$

**Bemessung der Tragfähigkeit als unbewehrte Betonwand
nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 und
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04**

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12

d = 300 mm; 15 DF (372/300/249 mm)

..... m²